

- Carcasa de metal inoxidable, pintada al polvo de alta durabilidad.
- Diseño exclusivo de arco, delgado y ligero.
- Alto rendimiento.
- Bajo nivel de ruido.
- Fácil de manejar,
- Dirección de aire ajustable.
- Disponible en: 900, 1200 y 1500 mm.



FM / 115V

| Modelo | | FM-1209N-2Y-220 | FM-1212N-2Y-220 | FM-1215N-2Y-220 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Voltaje | (V/Ph/Hz) | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 |
| Máxima Velocidad Aire | (m/s) | 11 | 11 | 11 |
| Caudal de Aire | m ³ /hr | 1,200 | 1,700 | 2,100 |
| Nivel Ruido | dB | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 59 |
| Potencia Máxima | W | 150 | 180 | 220 |
| Diámetro de Aspa | mm | 120 | 120 | 120 |
| Tiro de Aire | m | 2.3-3 | 2.3-3 | 2.3-3 |
| Peso Neto | Kg | 13 | 18 | 21.5 |
| Dimensiones equipo | mm | 900 x 220 x 195 | 1200 x 220 x 195 | 1500 x 220 x 195 |
| Dimensiones empaque | mm | 960 x 280 x 250 | 1260 x 280 x 250 | 1560 x 280 x 250 |

FM / 220V

| Modelo | | FM-1209N-2Y-220 | FM-1212N-2Y-220 | FM-1215N-2Y-220 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Voltaje | (V/Ph/Hz) | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 |
| Máxima Velocidad Aire | (m/s) | 11 | 11 | 11 |
| Caudal de Aire | m ³ /hr | 1,200 | 1,700 | 2,100 |
| Nivel Ruido | dB | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 59 |
| Potencia Máxima | W | 150 | 180 | 220 |
| Diámetro de Aspa | mm | 120 | 120 | 120 |
| Tiro de Aire | m | 2.3-3 | 2.3-3 | 2.3-3 |
| Peso Neto | Kg | 13 | 18 | 21.5 |
| Dimensiones equipo | mm | 900 x 220 x 195 | 1200 x 220 x 195 | 1500 x 220 x 195 |
| Dimensiones empaque | mm | 960 x 280 x 250 | 1260 x 280 x 250 | 1560 x 280 x 250 |



Notas. 1.- Las medidas y valores están sujetas a cambio sin previo aviso, favor dirigirse al representante ECOX autorizado para preguntas.
2.- Los valores del nivel de ruido reflejados son hechos en una cámara anecoica.

